



Descriptif Technique pour Cahier des clauses Techniques Particulières PLAN VASQUE

Fourniture et pose de plans vasques en stratifié compact de la marque COMEPAL ou équivalent. Les plans vasques doivent être en panneaux stratifié compact 10mm, finition peau de pêche, qualité Cs1d0 (anciennement classe M2) 2 faces décors répondant à la norme Européenne EN 438 de chez PORYREY avec traitement antibactérien Sanitized® ou équivalent.

Le choix des coloris se fera dans la gamme COMEPAL avec panachage possible.

Les chants des panneaux pouvant être en contact avec l'utilisateur seront chanfreinés.

Chaque plan vasques est composé d'une remontée droite et d'une retombée droite en stratifié compact de 10mm.

Aux extrémités du plan vasque ne se trouvant pas contre un mur ou une cloison devra avoir un jambage d'une hauteur de 780mm et d'une largeur de 700mm avec un pied en nylon permettant un réglage de 90 à 130mm.

Dimensions des plans vasques

Profondeur du plateau : 600mm,

Hauteur du plateau : suivant plans architecte et normes en vigueur,

Largeur du plateau ; voir plans architecte,

Remontée : dépassant de 100mm au dessus du plateau,

Retombée : 100mm en dessous du plateau.

Localisations et quantitatifs :

... Plans vasques localisés dans ...