



Descriptif Technique pour Cahier des clauses Techniques Particulières ARMOIRE VESTIAIRE INDIVIDUEL

Fourniture et pose d'armoires vestiaires individuels en stratifié compact de la marque COMEPAL ou équivalent. Les armoires sont réalisées en panneaux stratifié compact de 10mm, finition peau de pêche, qualité Cs1d0 (anciennement classe M2) 2 faces décors répondant à la norme Européenne EN 438 de chez PORYREY avec traitement antibactérien Sanitized® ou équivalent.

Le corps de meuble est en coloris blanc 10mm et le fond en coloris blanc 4mm.
Les chants des panneaux apparaissant en façade avant du meuble sont chanfreinés.

Les modules seront posés sur socles maçonnés ou sur piètement adapté.

Le choix des coloris pour les portes se fera dans la gamme COMEPAL avec panachage possible.

Constitution des colonnes :

Colonnes de 300mm de large, 500mm de profondeur et 1840mm de hauteur répartis de la sorte :

- Module d'1 colonne : cf. localisation sur plans architecte
- Module de 2 colonnes : cf. localisation sur plans architecte
- Module de 3 colonnes : cf. localisation sur plans architecte

La quincaillerie :

Chaque porte possèdera 2 charnières en inox. Elles seront indégondables de l'extérieur. Elles auront la possibilité d'ouvrir à 180°. Chaque case comportera :

- 1 numérotation adhésive,
- 1 barre de penderie,
- 1 tablette en partie haute de l'armoire,
- 1 serrure à monnayeur pour milieu humide avec clé utilisateur et bracelet en PVC numéroté, coloris suivant fournisseur. Le cylindre sera extractible avec passe d'extraction. Un passe général devra être fourni,